





Crimpverbinder

Es handelt sich hierbei um modifizierte Kontakte (mit modifizierter Feder), welche hauptsächlich in VW- Gehäusen zum Einsatz kommen. Bei diesen Kontakten wurde des Weiteren der Bereich zwischen Kontaktkörper und Crimpbereich modifiziert, so dass die zweite Kontaktsicherung der verwendeten Gehäuse geschlos-

sen werden kann. Daraus folgt: Die Kontakte mit modifizierter Feder können in allen Timer-Gehäusen verwendet werden, aber die Standardausführungen nicht in den Gehäusen, für welche die modifizierten Versionen spezifiziert wurden.

Einschränkung: AMPTyco JPT
Steckerausführung: Flachsteckhülse
Oberfläche: verzinkt

Steckbreite mm	Steckhöhe mm	Querschnitt mm ²	nur in Verb. mit	LE	Artikel-Nr.
2,8	0,8	0,5 bis 1,0	ELA 	50	50251899
Zubehör			Querschnitt mm²	siehe	LE
Dicht-/Schutzstopfen ELA (AMPTyco JPT AMPTyco MCP 2,8)			0,5 bis 1,0	Seite 172	50
Entriegelungswerkzeug (AMPTyco JPT AMP Tyco JT AMPTyco SPT AMPTyco ST)				Katalog08	1
Entriegelungswerkzeug, Flach-/Rundstecker (AMPTyco JPT AMP Tyco SPT AMPTyco TAB Delphi HVF2 GHW DFK GHW MDK 3)				Katalog08	1
für Artikel-Nr.					
50390662, 50390668, 50390674					

