



# Crimpverbinder

Es handelt sich hierbei um modifizierte Kontakte (mit modifizierter Feder), welche hauptsächlich in VW- Gehäusen zum Einsatz kommen. Bei diesen Kontakten wurde des Weiteren der Bereich zwischen Kontaktkörper und Crimpbereich modifiziert, so dass die zweite Kontaktsicherung der verwendeten Gehäuse geschlos-

sen werden kann. Daraus folgt: Die Kontakte mit modifizierter Feder können in allen Timer-Gehäusen verwendet werden, aber die Standardausführungen nicht in den Gehäusen, für welche die modifizierten Versionen spezifiziert wurden.

**Einschränkung:** AMPTyco JPT  
**Steckerausführung:** Flachsteckhülse  
**Oberfläche:** verzinkt

Steckbreite mm	Steckhöhe mm	Querschnitt mm <sup>2</sup>	nur in Verb. mit	LE	Artikel-Nr.
2,8	0,8	1,5 bis 2,5	ELA 	50	50251900
<b>Zubehör</b>			<b>siehe</b>	<b>LE</b>	
Entriegelungswerkzeug (AMPTyco JPT   AMPTyco JT   AMPTyco SPT   AMPTyco ST)			Katalog08	1	95945335
Entriegelungswerkzeug, Flach-/Rundstecker (AMPTyco JPT   AMPTyco SPT   AMPTyco TAB   Delphi HVF2   GHW DFK   GHW MDK 3)			Katalog08	1	95945404
<b>für Artikel-Nr.</b>					
50390662, 50390668, 50390674					

