





Crimpverbinder

Es handelt sich hierbei um modifizierte Kontakte (mit modifizierter Feder), welche hauptsächlich in VW- Gehäusen zum Einsatz kommen. Bei diesen Kontakten wurde des Weiteren der Bereich zwischen Kontaktkörper und Crimpbereich modifiziert, so dass die zweite Kontaktsicherung der verwendeten Gehäuse geschlos-

sen werden kann. Daraus folgt: Die Kontakte mit modifizierter Feder können in allen Timer-Gehäusen verwendet werden, aber die Standardausführungen nicht in den Gehäusen, für welche die modifizierten Versionen spezifiziert wurden.

Einschränkung: AMPTyco MT II
Steckerausführung: Flachsteckhülse
Oberfläche: verzinkt

Steckbreite mm	Steckhöhe mm	Querschnitt mm ²	nur in Verb. mit	LE	Artikel-Nr.	
1,6	0,8	0,5 bis 1,0	ELA 	50	50251902	
Zubehör			Querschnitt mm ²	siehe	LE	
Crimpzange CrimPro 10				Katalog08	1	95942330
				Katalog08	1	95942331
Crimpzangeneinsatz (AMPTyco MT I AMP Tyco MT II AMP Tyco JPT)			0,2bis 0,35 0,5bis1 1,5 bis2,5	Katalog08	1	95942345
Dicht-/Schutzstopfen Einzelleiterabdichtung ELA (AMPTyco MT II AMPTyco MCP 1,5)			0,5 bis 1	Seite 170	50	50282040
für Artikel-Nr. 						
50390660, 50390664, 50390666, 50390670, 50390672, 50390676						

