



ELA

Dicht-/Schutzstopfen Einzelleiterabdichtung

Temperaturbereich:

-40 bis 180 °C

Material:

MVQ (Silikon-Kautschuk)

Länge mm	Durchmesser mm	Querschnitt mm ²	Einschränkung	Farbe	LE	Artikel-Nr.
7,5	5,6 bis 5,9	0,25 bis 1	KOSTAL LKS 1,5 ELA KOSTAL SLK 2,8 ELA	●	1	50282022
		1 bis 2,5		●	1	50282023
7,8	2,6 bis 3,9	0,2 bis 0,5	AMPTyco MCP 1,5 AMP MicroTimer II AMP MicroTimer III	● <small>NEW</small>	100	50282038
		1,5		● <small>NEW</small>	100	50282039
	3,9 bis 4,1	0,5 bis 1	AMPTyco MT II AMPTyco MCP 1,5	●	50	50282040
	5,2 bis 5,6	0,2 bis 0,5	AMPTyco JPT AMPTyco MCP 2,8	● <small>NEW</small>	50	50282080
		0,5 bis 1,0		● <small>NEW</small>	50	50282081
	5,4 bis 5,6	1 bis 2,5	AMPTyco MCP 2,8	○	50	50282062
	5,9 bis 6,1	0,5 bis 1	AMPTyco RK 2,5	●	50	50282057
		1 bis 1,5	AMPTyco Superseal	●	50	50282048
1 bis 2,5	AMPTyco RK 2,5	●	50	50282058		
8	3,9 bis 4,1	0,25 bis 1	KOSTAL MLK 1,2 ELA	●	1	50282021
	4,4 bis 4,7		KOSTAL MLK 1,2 ELA-U KOSTAL LKS 1,5 ELA-U	●	1	50282028
	5,4 bis 5,6	0,35 bis 1	AMPTyco JPT AMPTyco MCP	●	50	50282042
	8,5 bis 9	3,4 bis 3,7	AMPTyco MCP 6,3/4,8 AMPTyco SPT AMPTyco HDSCS	● <small>NEW</small>	100	50282036
	8,9 bis 9,2	bis 4	KOSTAL SLK 2,8 ELA AMPTyco ABS	●	100	50282029
8,5	4,1 bis 4,3	0,2 bis 0,5	AMPTyco MQS	● <small>NEW</small>	100	50282073
		0,5 bis 0,75		● <small>NEW</small>	100	50282074
	7,9 bis 8,2	1,5 bis 2,5	AMP ABS gestanz AMPTyco SPT	○	50	50282044
		bis 4	AMPTyco ABS gestanz AMPTyco SPT	●	50	50282051
9,4	8,9 bis 9,2	1,5 bis 2,5	KOSTAL SLK 5,8 ELA	○	10000	50282063
		4 bis 6		●	100	50282064
9,5		bis 2,5	KOSTAL SLK 2,8 ELA	●	100	50282035
				● <small>NEW</small>	5000	50282035099
14	12,2 bis 12,5	6 bis 12	KOSTAL LSK 8 ELA	●	50	50282027
			KOSTAL LSK8 ELA	● <small>NEW</small>	2000	50282027099
		bis 4	KOSTAL LSK 8 ELA	●	50	50282026
15	19,9 bis 20,1	2,5 bis 4	AMPTyco MPT	●	10	50282046
		6 bis 10		●	5	50282047
				● <small>NEW</small>	100	50282047099

