



H05VV-F

Elektroleitung | Schlauchleitung, mittel

- Kupferleiter, blank
- feindrähtig
- Adern verseilt

Spannung:
Material:
Gebindeart:

bis 300 V
PVC
Ring

Temperaturbereich:
Prüfzeichen:

-40 bis +70 °C
VDE 0295
VDE 0207

| Leiter | Aus- sen-Ø mm | Adern- quer- schnitt mm ² | Adernfarbe | Farbe | ME | LE | Artikel-Nr. |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 2 | 6,2 | 2 x 0,75 | | | Meter | 50 | 51275626000 |
| | 6,6 | 2 x 1,0 | | | Meter | 50 | 51275627000 |
| | 7,5 | 2 x 1,5 | | | Meter | 50 | 51275628000 |
| 3 | 7 | 3 x 1,0 | | | Meter | 50 | 51275637000 |
| | 8,2 | 3 x 1,5 | | | Meter | 50 | 51275638000 |
| 4 | 7,8 | 4 x 1,0 | | | Meter | 50 | 51275647000 |
| | 9,1 | 4 x 1,5 | | | Meter | 50 | 51275648000 |
| 5 | 8,6 | 5 x 1,0 | | | Meter | 50 | 51275650000 |
| | 10,2 | 5 x 1,5 | | | Meter | 50 | 51275658000 |
| 7 | 8,1 | 7 x 0,75 | | | Meter | 50 | 51275676000 |
| | 9,5 | 7 x 1,0 | | | Meter | 50 | 51275677000 |
| | 11,3 | 7 x 1,5 | | | | Meter | 10 |
| | | | | Meter | 50 | 51275678000 | |
| 8 | 12,3 | 8 x 1,5 | | | Meter | 50 | 51275688000 |

