



Stecker+Steckdosen

250 V

Stecker



Pol-Anzahl: 2
Montageart: Schraubanschluß
Material: Gummi
IP-Code: IP 44

Prüfzeichen: VDE 0620
Info: mit Schutzkontakt mit Knickschutz
Temperaturbereich: 40 - 70 °C

Spannung V	Stromstärke A	DIN/ISO	LE	Artikel-Nr.
250	16	49441	1	51307010

Stecker



Pol-Anzahl: 2
Montageart: Schraubanschluß
Material: Gummi
Form: gewinkelt

IP-Code: IP 44
Prüfzeichen: VDE 0620
Info: mit Schutzkontakt mit Knickschutz
Temperaturbereich: 40 - 70 °C

Spannung V	Stromstärke A	DIN/ISO	LE	Artikel-Nr.
250	16	49441	1	51307112

Steckdose Kupplung



Pol-Anzahl: 2
Montageart: Schraubanschluß
Material: Gummi
IP-Code: IP 44

Prüfzeichen: VDE 0620
Info: mit Schutzkontakt mit Knickschutz
Temperaturbereich: 40 - 70 °C

Spannung V	Stromstärke A	DIN/ISO	LE	Artikel-Nr.
250	16	49440	1	51307510

Steckdose Kupplung



Pol-Anzahl: 2
Montageart: Schraubanschluß
Material: Gummi
IP-Code: IP 44

Prüfzeichen: VDE 0620
Info: mit Schutzkontakt mit Aufhängebügel mit Knickschutz
Temperaturbereich: 40 - 70 °C

Spannung V	Stromstärke A	DIN/ISO	LE	Artikel-Nr.
250	16	49440	1	51307310