



Shocker 110

Marderschutz

Mehr Leistung – Mehr Schutz – Mehr Sicherheit
Erstmals wird ein Schallreflexionssystem bei einem Marderschocker angewendet. Hierdurch ist es möglich, eine Rundumabstrahlung von 360° zu erreichen. Über einem Piezo-Lautsprecher mit einer NAWI-Membran ist ein Kegel in konvexer Bauform angeordnet, der die gleiche Form und den Durchmesser wie die

NAWI-Membran hat. Durch diese Bauweise wird ein hoher Schalldruck erzeugt und eine Rundumabstrahlung von 360°. Das System arbeitet im ca.12-Sek-Takt (an/aus) Vor dem Einbau des Gerätes ist grundsätzlich eine Motorwäsche vorzunehmen. Das Gerät ist mit einem Verpolungsschutz und Überspannungsschutz ausgestattet.

BxHxT: 70 x 92 x 50 mm

Info: mit LED

| Lautstärke dB(A) | Nennspannung V | Temperaturbereich °C | Stromaufnahme mA | Kabellänge m | LE | Artikel-Nr. |
|------------------|----------------|----------------------|------------------|--------------|----|-------------|
| 110 | 12 | -40 bis +80 | 60 | 1,00 | 1 | 59415052 |

