

## M18 FCVN24-O | M18 FUEL™ aiguille vibrante manuelle



- M18 FUEL™ Aiguille vibrante manuelle pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
- Un arbre flexible de 1.2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12)
- Un arbre flexible de 2.4 m de longueur est recommandé pour les linteaux, les murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24)
- Jusqu'à 12.500 VPM avec une tête carrée de 25 mm<sup>2</sup> pour des vibrations homogènes
- Un variateur de vitesse intégré dans la gâchette pour une adaptation optimale aux différents matériaux et tailles de coffrage
- Un crochet de suspension pour accrocher l'outil à l'échafaudage ou autre au cas de non utilisation
- Poids léger pour une utilisation confortable et une facilité de transportation sur chantier

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colonnes                        | ✓ ✓ ✓   |
| Fondations                      | ✓   |
| Dalles                          | x   |
| Murs                            | ✓ ✓ ✓   |
| Poids avec batterie (EPTA) (kg) | 6.5 (M18 HB5.5)   |
| Inclus dans le kit              | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni |
| Réf                             | 4933479599  |