

M12 HB2.5 | M12™ HIGH OUTPUT™ Batterie 2.5Ah



- La nouvelle batterie M12™ 2.5 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 25% de puissance en plus par rapport à la batterie M12 B2 REDLITHIUM™.
- Fonctionnement jusqu'à 25 % plus froid que les autres batteries M12™REDLITHIUM™dans les applications lourdes.
- Une électronique sophistiquée : Intelligence REDLINK™
- La protection contre la surcharge empêche l'utilisateur d'endommager son investissement dans un outil électrique sans fil dans des situations abusives.
- Le système de gestion de la température maintient la batterie dans une plage de température idéale pour une durée de vie maximale.
- Le contrôle individuel des cellules de la batterie optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité du pack à long terme.
- La protection contre les décharges empêche les dommages causés aux cellules par les décharges excessives.

Capacité batterie (Ah)	2.5
Temps de chargement chargeur C12 C	55 min
Temps de chargement chargeur M12 C4	55 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	55 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	40 min
Poids (kg)	0,2
Réf	4932480164