

PRODUKTINFORMATION

RH403S

TOPLINE ●●●

- Perfekt abgestimmt auf ALL IN ONE
- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzern durch Klapphaube
- Kraftvoller 2.300 W Motor durchzugsstark
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Saugschlaucharretierung verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung werkzeuglos, komfortabel, von 12 - 45 mm
- Spindelarretierung einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise
- geringer Abstand Schutzhaube Diamantscheiben für randnahe Arbeiten bis 18 mm
- Geschlossene Haube optimale Strömungsverhältnisse
- Schiebender Schnitt bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Klasse M Distanzringe für Einzelscheiben-Verwendung und Ausbrechwerkzeug in Ergänzungsset erhältlich





Mit der RH403S lassen sich Nuten und Kanäle z. B. im Mauerwerk einfach und schnell schlitzern. Die Geräteelektronik umfasst einen Sanftanlauf, eine Temperatur- und Überlastabschaltung sowie eine Überlastanzeige. Zusätzlich zeichnet sich die Maschine durch eine schlanke Bauweise aus. Für die Mauerschlitzzfräse bietet RHODIUS die beiden Diamanttrennscheiben LD402 mit einer Breite von 18 mm und LD403 mit einer Breite von 28,5 mm mit Durchmessern von 125 mm und 150 mm an. Durch das ALL IN ONE-System mit verschränkt angeordneten Segmenten entstehen passgenaue Mauerschlitze. Der geringe Abstand der Schutzklappe erlaubt das Fräsen mit Diamantscheiben für ein randnahe Arbeiten bis 18 mm. Durch das Verstellen der Schutzhaube, stellen sie mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug die Schlitztiefe von

12 – 45 mm stufenlos ein. Aufgrund der geteilten Sicherheitsspindel mit passgenauen Distanzringen können Handwerker das Werkzeug mühelos auswechseln, sodass sich die Rüstzeit auf ein Minimum reduziert. Nur mit der geteilten Spindel ist der Einsatz der ALL IN ONE möglich. Zudem ist die Fräse mit einem flexiblen Sicherheitskabel ausgestattet. Der Stutzen mit einem Durchmesser von 35 mm ist für den Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Klasse M vorgesehen. Der ergonomische Handgriff mit Schalter inklusive Einschaltsperrung dient ebenso wie der schiebende Schnitt der komfortablen und präzisen Bedienung.



Min. Leistungsanforderung der Maschine:
Ø125mm - 1.800 W / Ø 150 mm -
2.200 W Nicht geeignet für Einsatz auf
Winkelschleifern.

RH403S

	Inhaltseinheit		Produktkategorie-Nummer	GTIN
Mauerschlitzzfräse für Scheibendurchmesser bis 150 mm	Stück	304014	PKSON	4011890110447
Ergänzungsset für RH403S mit Distanzringen 2, 3, 4, 10, 17 mm für Einzelscheiben + Flachmeißel	Stück	304015	PKSON	4011890110454