



**Schritt 1:** Verbinden Sie das rote und weisse Kabel mit dem Pluspol und das schwarze mit der Masse (für die OPAL-Version muss das rote Kabel an einen ON/OFF-Schalter angeschlossen werden)

**Schritt 2:** Verbinden Sie Funktionskabel über einen Schalter an Pluspol oder über die Bedieneinheit an.

**ACHTUNG:** Verbinden Sie die Funktionskabel nicht an +12/24V an, bevor die Stromkabel angeschlossen sind

## Stromversorgungskabel 1.5 mmØ

FUNKTION	KABELNUMMER	FARBE
Masse	1	Schwarz
Steuerung +	2	Weiss
+ Plus Batterie	3	Rot

## Funktionskabel 0.35mmØ

Pin	Farbe	Funktion
1	Grün	Masse ( <b>Nicht an Pluspol anschliessen</b> )
2	Grün	CAN H
3	Grün	CAN L
4	Grün	+ Bedienung
5	Grün	Seitenschweinwefer Links
6	Grün	Seitenscheinwerfer Rechts
7	Weiss	Blitz R65
8	Weiss	Muster R65 (wechseln durch + Impuls)
9	Weiss	Arbeitsscheinwerfer Vorne
10	Weiss	Arbeitsscheinwerfer Hinten
11	Weiss	Traffic Master Links
12	Weiss	Traffic Master Rechts
13	Weiss	Traffic Master Komplett
14	Weiss	Fahrlicht
15	Rot	ICD D Blinker Rechts
16	Rot	ICD G Blinker Links
17	Rot	Stop-/Schlusslicht
18	Rot	Heck