



Shocker 80

Marderschutz

Um einen besseren Schutz gegen Marderverbiss erzielen zu können, sollte über jedes Einschluflloch im Motorraum ein Marder-Schocker installiert werden. Hierbei sollte der Einbauort so tief wie möglich gewählt werden. Das Gerät arbeitet im 12-Sekundentakt (siehe LED). Das Gerät ist so einzubauen, dass es mit der Marderabbildung in die Einschluflöffnung zeigt. Sollten mehrere Öffnungen vorhanden

sein, sollte auf jeder Seite des Motors ein Gerät eingebaut werden. Vor dem Einbau oder nach einem Marderbesuch sollte unbedingt eine Motorwäsche durchgeführt werden, um die Duftmarke zu entfernen. Bei einer Stromaufnahme von ca. 20mA ist eine Entladung der Fahrzeugbatterie so gut wie ausgeschlossen. Für das menschliche Ohr ist das Signal nicht hörbar.

IP-Code:
BxHxT:

IP 44
70 x 45 x 50 mm

Info:

mit LED

Lautstärke dB(A)	Nennspannung V	Temperaturbereich °C	Stromaufnahme mA	Kabellänge mm	LE	Artikel-Nr.
80	12	-40 bis +82	20	300 600	1	59415053
Inhalt				Nennspannung V	ME	
Marderschutz Shocker 80				12	10	59415051

