



GB Rustola Release Spray

FR Rustola DL 110

DE Rustola Rostlöser

PL Preparat Odrdzewiająco-Penetrujący w Sprayu

PT Spray Rustola

PENETRATES & RELEASES SEIZED PARTS

PROFESSIONAL



500ml e

WORKS UPSIDE DOWN



360° VALVE

GB Fast acting release spray that quickly penetrates corrosion for easy release of seized parts.

1000's of other uses including cleaning dirt, grime and adhesive marks as well as lubricating locks, tools and hinges.

Directions: 1, Shake can well and spray onto parts.

2, Allow to penetrate, 3, Re-apply if necessary.

Nuts, Bolts, Parts, Tools and more.

Please see website for more information.

FR Dégrissant à pulvériser, action rapide. Pénètre la rouille rapidement pour dégraisser les pièces bloquées.

Autres utilisations: élimination de la saleté, la crasse et les marques de colle; lubrification des serrures, des outils et des charnières.

Mode d'emploi: 1, Bien agiter l'aérosol et pulvériser sur les surfaces à dégraisser; 2, Laisser agir; 3, Réappliquer si besoin.

écrous, Boulons, Pièces, Outils et autres.

Consulter notre site internet pour plus d'informations.

DE Schnellwirkendes, den Rost durchdringendes Spray zum Lösen von feststehenden Teilen.

Viele weitere Anwendungen wie Entfernen von Schmutz, Klebmarken, Schmieren von Schlössern, Werkzeugen und Schmierern.

Anwendung: 1. Dose gut schütteln und auf Teile sprühen. 2. Für ein paar Minuten einwirken lassen. 3. Wenn nötig, den Vorgang wiederholen.

Muttern, Schrauben, Teile, Werkzeuge und mehr.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite.

PL Szybko działający odrdzewiająco-penetrujący preparat w sprayu przenika korozję, aby łatwo uwolnić zapięzione części.

Tysiące różnych zastosowań, w tym do czyszczenia brudu i śladów kleju, jak i smarowania zamków, narzędzi i zawieszek.

Spósob użycia: 1. Przed użyciem wstrząsnąć i rozpylić. 2. Odczekać kilka minut, aby preparat zadziałał. 3. W razie konieczności powtórzyć czynność.

Nakrećki, Śruby, Części, Narzędzia i inne.

Zobacz więcej informacji na stronie internetowej.

PT Spray de acção libertadora de acção rápida que penetra rapidamente na corrosão para libertar facilmente peças presas.

Milhares de usos incluindo limpeza de sujidade, fuligem e marcas de cola assim como lubrifica fechaduras, ferramentas e dobradiças.

Instruções: 1, Agitar bem a embalagem e pulverizar. 2, Deixar penetrar / atuar. 3, Voltar a aplicar se necessário.

Porcas, Parafusos, Peças, Ferramentas e mais.

Para mais informação ver site da internet.



GB Danger: Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Do not pierce or burn, even after use. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid breathing vapour/spray. Do not spray on an open flame or other ignition source. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Dispose of contents/container in accordance with local regulations. Contains: >=30% Aliphatic hydrocarbons, <5% anionic surfactants, <5% Perfumes.

FR Danger: Aérosol extrêmement inflammable. Réceptif sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer l'emballage vide ou le récipient non utilisé dans les ordures ménagères conformément à la réglementation nationale. Contient: >=30% Hydrocarbures aliphatiques, <5% Tensio-actifs anioniques, <5% Parfums.

DE Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter stellt unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen. Enthält: >=30% Aliphatische Kohlenwasserstoffe, <5% Anionische tenside, <5% Duftstoffe.

PL Niebezpieczstwo: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Nie przekłwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi. Zawiera: >=30% Węglowodory alifatyczne, <5% Anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% Kompleksy zapachowe.

PT Perigo: Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Conservar fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Pode provocar sonolência ou vertigens. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Evitar respirar os vapores/aerossóis. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais. Contém: >=30% Hidrocarbonetos alifáticos, 5-15% Agentes activos aniónicos de superfície, <5% Perfumes.

Holt Lloyd International Ltd.
Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ UK
Email: info@holtsauto.com www.holtsauto.com

GB Tel: +44 (0) 161 866 4800

FR Tel: +33 (0) 3 64 99 00 32

DE Tel: +49 (0) 2642 400 501

A **Holts** Professional Product

PRODUCT CODE **HMTN0401A**

Made in GB.

SLV337

500ml e



650

