

PRODUKTDATENBLATT

SR 15




●●●●○ Lebensdauer

Form 1



- Hohe Zerspanungsleistung
- Hohe Standzeit
- Geringer Funkenflug

Schleifrad für den Einsatz im Stirnschliff auf druckluft- bzw. elektrobetriebenen Geradschleifern. Verwenden mit ASB XT.

 Verwendung mit Aufspannbolzen ASB XT
siehe Seite 19



Typenbezeichnung	SR 15
Artikelbezeichnung 1	Schleifrad
Artikel-Nr.	201208
GTIN	4011890006078
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,030 kg
Produktabmessung	50 x 6,0 x 6,00
Durchmesser 1	50 mm
Stärke	6,0 mm
Bohrung	6,00 mm
Form Langversion	Schleifscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 1
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	30600 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24Q-BF16
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890045251
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,750 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE