

PRODUKTDATENBLATT


KFK

TOPLINE ●●●

Unterlage Vulkanfiber
Kornart Keramikkorn
Bindung Kunstharz

- Besonders geeignet für vergütete Stähle, Zunderflächen und Titan
- Spürbar schnellere Zerspanung
- Hohe Lebensdauer

Keramikkorn-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine sehr hohe Abtragsleistung in kurzer Zeit bei sehr hoher Standzeit.

 Einsatz nur auf passenden Stützstellern RH TURBO und RH ST siehe Seite 71



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Typenbezeichnung | KFK |
| Artikelbezeichnung 1 | Fiberscheibe |
| Artikel-Nr. | 303327 |
| GTIN | 4011890066164 |
| Inhaltsmenge | 25 |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Gewicht | 0,025 kg |
| Produktabmessung | 125 x 22,23 |
| Durchmesser 1 | 125 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Körnung SU | 60 |
| Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D) | / |
| Unterlage | Vulkanfiber |
| Kornart | Keramikkorn |
| Bindung | Kunstharz |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| maximale Drehzahl | 12250 U/min |
| Produktkategorie-Nummer | PK06 |
| Produktkategorie-Text | SU |
| GTIN-Code Verpackungseinheit | 4011890115190 |
| Verpackungsart | Karton |
| Länge Verpackung | 130 mm |
| Breite Verpackung | 130 mm |
| Höhe Verpackung | 50 mm |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 0,625 kg |
| Zolltarifnummer | 68053000 |
| Herkunftsland | DE |