

# PRODUKTDATENBLATT


## KFS


**PROLINE** ●●○

Unterlage Vulkanfiber  
Kornart Aluminiumoxid  
Bindung Kunstharz

- Gute Zerspanungsleistung
- Hohe Lebensdauer
- Geringer Funkenflug

Aluminiumoxyd-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine hohe Abtragsleistung auf Stahl.

 Einsatz nur auf passenden Stützstellern RH TURBO und RH ST siehe Seite 71



Typenbezeichnung	KFS
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	304285
GTIN	4011890083147
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,010 kg
Produktabmessung	100 x 16,00
Durchmesser 1	100 mm
Bohrung	16,00 mm
Körnung SU	24
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkanfiber
Kornart	Aluminiumoxid
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	15300 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115572
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	105 mm
Breite Verpackung	105 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,250 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	TR