

## :: KS-1050

Spray Antigraillon

### **DESCRIPTION**

KS-1050 de CARSYSTEM est une protection de qualité supérieure des bas de caisse et autres pièces de carrosserie contre la projection de gravillons. Peut être repeinte.

### **DOMAINES D'APPLICATION**

Idéal pour toutes les pièces de carrosserie par ex. protection antigraillons pour les spoilers et les portes, protection anticorrosion du coffre, capot moteur et dessous de caisse (également sur PVC).

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Conditionnement : Aérosol de 500 ml

Coloris : gris

Masse volumique : 0,78 g/ml

Pression de travail : 4 à 5 bar

Sec hors poussières : après env. 30 minutes

Hors poisse : après env. 60 minutes

Durci/recouvrable : après 2 heures

### **MISE EN OEUVRE**

Eliminer les anciennes couches de vernis et la rouille puis poncer le support. Avant le traitement, dérouiller, dégraisser et nettoyer soigneusement les pièces de carrosserie. Masquer les pièces qui ne doivent pas être traitées telles que le pot d'échappement, les freins et les ressorts. Bien agiter le récipient avant emploi et appliquer à température ambiante (entre 15°C et 25°C). Pulvériser en respectant une distance de 25 à 30 cm.



Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de couche appliquée.

### **UTILISATION - SECURITE**

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.