

:: Bumper Paint Spray

Stoßstangen - Spray

CHARAKTERISTIK

CS Bumper Paint Spray Black oder Grey ist zur Reparatur und Verschönerung von Kunststoff- Stosstangen und Teilen geeignet. Dabei bleibt die ursprüngliche Stosstangenstruktur erhalten. Das CS Bumper Paint Spray kann durch spezielle Additive ohne vorheriges grundieren direkt auf den Kunststoff lackiert werden. Es ermöglicht durch den hervorragenden Verlauf, die professionelle Breitstrahlzerstäubung und die hohe Ergiebigkeit eine schnelle und einfache Lackierung auch größerer Flächen.

EINSATZGEBIET

Das CS Bumper Spray Black oder Grey dient der Verschönerung alter verwitterter oder beschädigten Kunststoffteile und wird zu Reperaturzwecken eingesetzt. Es kann auf folgenden Kunststoffuntergründen (PP,EP/EPDM, ABS) verwendet werden.

PRODUKTANGABEN

V.O.C: 675 g/l

Lagerfähigkeit im geschlossenen Originalgebinde: Mind. 24 Monate bei 20°C

Ergiebigkeit: ca. 1-2 m²/l

Dichte bei 20°C: 0,746 g/cm³

Farbton: Schwarz oder Grau

Trocknung: 60 min/20°C

VERARBEITUNG

Diese Dose muss vor Gebrauch geschüttelt werden. Die zu beschichteten Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sei. In mehreren dünnen Schichten auftragen.



03/2021

Bitte die Verarbeitungshinweise auf der Dose beachten!!!
Unbedingt Atemschutzmaske tragen!!!

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.