

Etch Primer

:: Grundierung

CHARAKTERISTIK

Der Etch Primer ist für den gezielten Einsatz zur Ausbesserung von Werksgrundierungen von Alu - Karossen geeignet. Er hat beste Haftungseigenschaften auf allen Stahl-, Zink- und Aluminium Untergründen. Der Etch Primer zeichnet sich durch eine einfache Verarbeitung und schnelle Trocknung aus.

EINSATZGEBIET

Der Etch Primer ist einsetzbar als Haftgrundierung auf allen Stahl-, Zink- und Aluminium Untergründen für Spot- und Teillackierungen. Geeignet zum Abisolieren von Durchschliffstellen und Wiederherstellung des Rostschutzes. Der Etch Primer bietet nur beschränkte Haftung für Wasserbasislack, in diesem Fall sollte ein 1K oder 2K Füller vorlackiert werden.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN

V.O.C: 709,6 g/l

Lagerfähigkeit im geschlossenen Originalgebinde: mind. 24 Monate

Dichte: 0,794 g/cm³

Farbton: Grau

Trocknung: 15 min/20°C

VERARBEITUNG

Alle zu beschichtenden Flächen müssen gereinigt und angeschliffen sein. Die Schadstelle muss fett-, staubfrei und trocken sein. Schadstelle mit Silikonentferner reinigen. Dose vor Gebrauch 2 Minuten gründlich schütteln. In dünnen Schichten auftragen.



05/2022

HINWEISE

Nicht mit Polyester Produkten überarbeiten!!!
Unbedingt Atemschutzmaske beim Verarbeiten tragen!!!

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.